

# WNL-7140

## ( 耐用级一维条码激光扫描器 )



设计精巧、适用性良好，适用于零售业、电子商务、办公自动化等众多应用场景。

产品简介：

韦尔讯 WNL-7000g，一款极具性价比的一维条码扫描器，可以读取所有一维条码。该型号支持 RS-232/USB/RS485 等接口，结实耐用，WNL-7000g 的性能充分满足了各类扫描应用环境的需求，如超市和便利店的零售收银、自动化办公与文件管理、邮件与包裹的收发与分配等。

产品特性：

1、高性价比：

性能优越、超强解码

2、轻巧体积：

外形小巧、重量轻

3、多种接口：

支持 RS485/RS232/USB，满足客户多样化的需求。

4、人性化设计：

外形美观流畅，手感舒适自然

## 5、极速扫描系统

使用 Silicon Labs 定制芯片的手持式条形码扫描枪，读取条码永不卡顿，带给您前所未有的畅快体能。

## 6、1.2 米抗跌落

卓越的工业保护设计，可随多次从 1.2 米自由落水泥面。

## 7、人性化的保障体系

零风险购机，在 7 天无理由退货的基础上，为您提供优于国家三包的双倍承诺：15 天退货保障，30 天换货保障。

## 应用领域

生产制造、零售连锁、仓储管理、电子商务、金融保险、商超 POS 配套、物流速递及文件管理等

技术参数	
电气特性 Electrical Characteristics	
数据接口 Interface	RS232 , USB ( HID 键盘口和虚拟串口 )
工作电压 Voltage requirement	5V
工作电流 Current consumption	最大电流 : 190mA , 休眠电流 : 120 mA 190mA Max , 120mA Min
性能特性 Performance Characteristics	
扫 描 速 度 Scan Rate:	104 ( 次/秒 ) 104 scans/second
扫 描 角 度 Scan Angle:	47° ± 3°
扫 描 方 式 Scan method	双向扫描 bi-directional
物理特性 Physical Characteristics	
尺寸 Dimensions	108 毫米×71 毫米×185 毫米 ( 长×宽×高 ) 70mm H x95mm W x170 mm D
重量 Weight	226 克 226g
外 壳 材 质 case material	PC 黑色
环境特性 Environmental Characteristics	
温度 Temp	-4° - 140° F(operation) /-20°-60° C(storage)
抗 光 性 Ambient Light:	白炽灯最大 10000 lx white light10000 lx max
抗 震 能 力 Shock drop test	1.8 米/6 尺跌落水泥面 1.8m drop onto concrete surface
安全法规 Regulatory	
激光安全等级	IEC 60825
配件 accessories	数据线(RS232、USB),产品说明书、 直流电源适配器 (RS232)
电气安全 Electrical Safety	UL 60950, EN/IEC 60950
环 境 法 规 Environmental	RoHS Compliant
EMI/RFI:	FCC Part 15 Class B, EN 55024/CISPR 22, FCC Part 15 Class B, EN 55024/CISPR 22, AS 3548, VCCI
解 码 能 力 Identification	UPC/EAN,Code128,Code 39,Code93,Code11,Interleaved 2of5,Discrete 2of5,Chinese 2of5,Codabar,MSI,GS1 DataBar, Data Options, Serial Interface, Event Reporting

景深 Depth of field

